

FENSTER - 05

Raico FRAME+ 75WI/DI / 1-flg./Style DF/ DIN links



Anwendungsfälle:

- private und öffentliche Gebäude
- absturzsichere Bodentiefe Fenster o. vorgelagerte Prallscheibe (Französischer - Balkon)
- verdeckt liegende Bandseite für den Einsatz in designorientierten Bauten

Ausstattung:

Style-DF-Beschlag

- Bandseite verdeckt
- rechte und linke Ausführungen
- Einsteckgetriebe mit neuen WSS Fenstergriff -Design
- Dualer Öffnungsbegrenzer / geprüft nach DIN EN 13126 -5, Pendelklasse 3 / mit Schließzwangsfunktion Pendelklasse3
 - Rastfeststellbegrenzer oben - über Griff arretierbar
 - Dualer ÖB unten
 - Bei Griffstellung 180 ° ist der Fensterflügel komplett zu öffnen
 - Öffnungsweite 100mm

Technische Daten:

- Flügelbreite: → 650 bis 1.600 mm
- Flügelhöhe: → 570 bis 3.000 mm
- Flügelgewicht: → max. 170 kg (mit Lastabtragung)

Verstellbereich:

- Schere: → ±2 mm Seitenverstellung
- Ecklager: → ±2 mm Seitenverstellung
- Eckband: → +1,5 mm / -1 mm Höhenverstellung
- Schließzapfen: → ±1 mm Andruckverstellung

Produktvorteile:

- 180 ° Öffnungswinkel in Drehstellung (bis 130Kg)
- Alle Beschlagteile sind klemmbar → keine Profilbearbeitung notwendig
- Beschlagmontagen durchgängig mit lediglich zwei Werkzeugen möglich
- Justierung des Beschlags mit lediglich einem Werkzeug möglich
- griffgesteuerte Arretierung des Feststellbegrenzers - Einhand-Bedienung
- Bei geöffneten Fensterflügel ist der Schlüssel nicht abziehbar → Schließzwangsfunktion ist in allen DF - Bandseiten einsetzbar

FENSTER - 07

Raico / 1 -flg. / Heavy Duty - Style DK / DIN rechts



Anwendungsfälle:

- private und öffentliche Gebäude mit hohem Sicherheitsanspruch
- verdeckt liegende Bandseite für den Einsatz in designorientierten Bauten
- großflächige Fensterformat mit hohen Glasgewichten z.B. RC2; RC3

Ausstattung:

Heavy Duty - Style-DK-Beschlag

- Bandseite verdeckt
- rechte und linke Ausführungen
- Einsteckgetriebe mit neuen WSS Fenstergriff -Design
- Einbruchschutz RC2
- Flügelheber

Technische Daten:

- Flügelbreite: → 700 bis 1.700 mm (ab 1.100mm Zweitschere)
- Flügelhöhe: → 520 bis 3.000 mm
- Flügelgewicht: → DK max. 200 kg
→ DF max. 250 kg

Verstellbereich:

- Schere: → ±2 mm Seitenverstellung
- Ecklager: → ±2 mm Seitenverstellung
- Eckband: → +1,5 mm / -1 mm Höhenverstellung
- Schließzapfen: → ±1 mm Andruckverstellung

Produktvorteile:

- 180° Öffnungswinkel in Drehstellung bei 200kg und ohne Lastabtragung
- Optimaler Bedienkomfort durch Einsatz des Flügelhebers
- Montagevorteile und erheblicher Zeitersparnis durch klemmbare RC - Rahmenteile
- Schraubbare Bandseite bietet höchste Sicherheit
- Beschlagmontagen durchgängig mit lediglich zwei Werkzeugen möglich
- Justierung des Beschlags mit lediglich einem Werkzeug möglich
- Heavy Duty - DF- Style bis 250kg, ohne Lastabtragung und 180° Öffnungswinkel in Drehstellung

FENSTER - 08

Raico 75WI/DI / 1 -flg. / DF 300kg / DIN links



Anwendungsfälle:

- private und öffentliche Gebäude mit großen Glasfronten oder Schallschutzverglasung
- großflächige Fensterformat mit hohen Glasgewichten z.B. RC2; RC3
- Extrem hohe Anforderungen an Windlasten

Ausstattung:

Heavy Duty DF.300 kg-Beschlag

- Bandseite ohne sichtbare Verschraubung
- rechte und linke Ausführungen
- Einsteckgetriebe mit neuen WSS Festergriff -Design
- Einbruchschutz RC3
- Flügelheber

Technische Daten:

- Flügelbreite: → 450 bis 1.700 mm
- Flügelhöhe: → 700 bis 3.000 mm (größere Formate auf Anfrage)
- Flügelgewicht: → max. 300 kg
→ max. 400 kg (sichtbare Verschraubung)

Verstellbereich:

- Eckband: → +1,5 mm / -1 mm Höhenverstellung
- Schließzapfen: → ±1 mm Andruckverstellung

Produktvorteile:

- keine sichtbare Verschraubung
- optimaler Bedienkomfort durch Einsatz des Flügelhebers
- Montagevorteile und erhebliche Zeitersparnis durch klemmbare RC -Rahmenteile - RC -3 mit zusätzlicher Verschraubung (selbstbohrend)
- schraubbare Bandseite bietet höchste Sicherheit
- Verschraubung auch durch 3 Profilwandungen möglich
- Beschlagmontagen durchgängig mit lediglich zwei Werkzeugen möglich
- Justierung des Beschlags mit lediglich einem Werkzeug möglich
- Bandseite kann komplett vormontiert bestellt werden